

Rotameter ; Variable area Flow Meter - Glass Tube Flow Meter

Model : KCGT-3(유리관 부유식 면적유량계)

OUT LINE

- 유체의 흐름을 직독 할 수 있다.
- 구조가 간단하다.
- 전기적 신호를 추가 할 수 있다.
- 흐름 방향은 Bottom Side → Top Side

SPECIFICATION

접속부	FLANGE	내구압력	Max 10kgf/cm ²
규격	15A-100A (65A-100A)	내구온도	max 120°C
재질	STEEL SUS304 SUS316	정도	FS ±2.0%



FLOW CHART

구분	표준유량범위 H2O(m ³ /h)		제작가능 유량범위				압력손실 mmH2O		내압온도 Kgf/cm ²	면간거리 (mm)	
	SUS304	PVC	액체 (m ³ /h)		기체 (N M ³ /h)		H2O	AIR		M	N
FLOAT SIZE			SUS304	PVC	PVC. ACETAL TEFLON	ALUMINUM SUS304					
15A	0.1-1	0.08-0.8	0.03-0.3 0.2-2	0.03-0.3 0.15-1.5	0.3-3 1.2-12	0.3-3 2-20	100	20	10	370	70
20A	1.15-1.5	0.12-1.2	0.03-0.3 0.2-2	0.03-0.3 0.15-1.5	0.3-3 2-20	0.3-3 3-30	200	30	10	370	70
25A	0.35-3.5	0.25-2.5	0.15-1.5 0.5-5	0.1-1 0.35-3.5	1-10 4-40	1.5-15 6-60	250	40	7	410	80
32A	0.6-6	0.45-4.5	0.3-3 0.7-7	0.25-2.5 0.6-6	2-20 7-70	3-30 10-100	300	50	7	430	80
40A	1-10	0.8-8	0.35-3.5 1.2-12	0.3-3 1.0-10	3-30 12-120	4.5-45 15-150	350	60	7	450	100
50A	1.5-15	1.2-12	1-10 2-20	0.8-8 1.5-15	3.5-35 15-150	5-50 20-200	400	100	5	500	100
65A	2.5-25	2-20	1.5-15 3-30	1.2-12 2.5-25	6-60 30-300	9-90 40-400	400	100	4	580	120
80A	4-40	3-30	2-20 5-50	1.6-16 4-40	10-100 50-500	15-150 70-700	500	150	3	660	130
100A	6-60	5-50	5-50 7-70	3-30 6-60	15-150 70-700	20-200 100-1000	500	150	3	790	150

*동일규격의 상단은 최소유량, 하단은 최대유량 제작가능 범위입니다. 65A이상 Size는 Maker와 협의바람.

ORDERING CODE

FLOW DIRECTION TYPE	CONTACT	MATERIAL	CONNECTION
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 : Bottom Side - Top Side 	<ul style="list-style-type: none"> ● S : ST.D ● 1 : One Point Alarm ● 2 : Two Point Alarm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 : SS41 ● 2 : SUS 304 ● 3 : SUS 316 ● 0 : OTHER 	<ul style="list-style-type: none"> ● A : JIS 10K RF ● B : ANSI 150# RF ● C : DIN ● O : OTHER

MATERIAL

PART LIST	MATERIAL		
	NO.1	NO.2	NO.3
Body	SS41	SUS304	SUS316
Flange	SS41	SUS304	SUS316
Float	SUS304/316, PVC, TEFLON, ACETAL		
Taper Tube	PYREX GLASS		
Guide Rod	SUS304 / 316		
Packing	NBR	NBR, VITON, EPDM	
Stay Bolt	SS41	SUS304	
Nut	SS41	SUS304	

* 유량크기에 따라 Guid Rod가 없어질 수 있다.

DIMENSION

